

NESTE TURBO SUPER 5W-30

Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелого транспорта

ACEA E7/E4,
MB 228.5, MAN M3277, MTU Type 3
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2, RVI RXD
Mack EO-M+, Cummins CES 20,071/-2/-6/-7
Scania LDF

Neste Turbo Super 5W-30 - полностью синтетическое высокой производительности масло для новейших высокоэффективных двигателей тяжелого транспорта с продленными диапазонами замены масла.

Благодаря заслугам новейших классов по производительности ACEA E7 и ACEA E4 масло Neste Turbo Super 5W-30 лучше прежнего выполняет требования для двигателей Euro 2, Euro 3, Euro 4 и EGR. Оно выполняет как требования Европейских, так и Северо-Американских ведущих производителей к маслу для тяжелой дизельной техники. Масло поддерживает чистоту двигателей, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

В проведенных в Финляндии полевых и моторных испытаниях доказано, что масло Neste Turbo Super 5W-30 экономит топливо по сравнению с традиционным моторным маслом.

Особые свойства масла:

- Превосходные низкотемпературные характеристики
- Экономия горючего
- Превосходно предотвращает полировку цилиндров
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Предотвращает образование лакообразных наслоений, вызываемых нагаром
- Защищает цилиндры и клапаны от износа
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел
- Снижает расходы на обслуживание

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Плотность кг /м ³ при 15 °С | 860 |
| Температура вспышки °С (СОС) | 229 |
| Температура застывания °С | - 54 |
| Индекс вязкости | 165 |
| Вязкость сСт/40 °С | 72 |
| Вязкость сСт/100 °С | 12 |
| Вязкость сП/ °С | 6100 /-30 |
| TBN мгКОН/г | 17,2 |