

**TUOTETIEDOTE**  
NESSOL Heptane  
LIUOTIN

**PRODUKTDATA**  
NESSOL Heptane  
LÖSNINGSMEDEL

**PRODUCT DATA SHEET**  
NESSOL Heptane  
SOLVENT

	Yksikkö Enhet Unit	Laturaja Kvalitetskrav Specification		Tyypillinen arvo Typvärde Typical analysis	Määrittäminen Testmetod Test method
		min.	max.		
Aromaattipitoisuus Aromathalt Aromatic content	til-% vol.-% % v/v		0,05	< 0,05	NM 124
Bentseenipitoisuus Bensenhalt Benzene content	mg/l		0,01	< 0,001	NM 124
Tislauksen alkupiste Destillation, begynnelse Distillation, initial boiling point	°C	87		89	EN ISO 3405
Tislauksen kuivapiste Destillation, torrpunkt Distillation, dry point	°C		110	101	EN ISO 3405
Rikki- ja svavelpitoisuus Svavelhalt Sulphur content	mg/kg		3,0	< 1	EN ISO 20846
Tiheys, 15 °C Densitet vid 15 °C Density at 15 °C	kg/m <sup>3</sup>			723	EN ISO 12185
Kuparikorroosio Kopparkorrosion Copper strip corrosion			1b	1a	EN ISO 2160
Doctor-koe Doctor test Doctor test			Negat.	Negat.	ASTM D 4952
Taitekero, + 20 °C Brytningsindex, + 20 °C Refractive index, + 20 °C				1,401	ASTM D 1218
Haihdutusjäännös Avdunstningsrest Evaporation residue	mg/100 ml		1	< 1	ASTM D 1353
n-heksaani n-hexan n-hexane	p-% m-% % wt		4,5	0,8	EN ISO 22854
Väri, Saybolt Färg, Saybolt Colour, Saybolt		+ 30		+ 30	ASTM D 6045
Ulkonäkö Utseende Appearance		Kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia Klar och blank Clear and bright			ASTM D 4176-1

The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs). This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at + 293.15 K (+ 20 °C). Vapor pressure of Nessel Heptane at + 20 °C is > 0.01 kPa, measured.

Käyttöturvallisuuden osalta viittaamme Neste Oyj:n julkaisemiin käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä tuotteiden käyttöä koskeviin oppaisiin.

Angående skyddsinformation hänvisar vi till skyddsinformationsblad publicerade av Neste Oyj samt till produkternas bruksanvisningar.

Concerning safe use of the products, we refer to the Safety Data Sheets and User's Guides published by Neste Oyj.

#### TIEDUSTELUT

Neste Oyj  
PL 95  
00095 NESTE  
Puhelin +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
PL 95  
00095 NESTE OIL  
Puhelin +358 200 11311

#### FORFRÅGNINGAR

Neste Oyj  
PB 95  
00095 NESTE  
FIN-00095 NESTE, Finland  
Telefon +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
PB 95  
00095 NESTE OIL  
FIN-00095 NESTE OIL, Finland  
Telefon +358 200 11311

#### INQUIRIES

Neste Oyj  
POB 95  
00095 NESTE  
FIN-00095 NESTE, Finland  
Phone +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
POB 95  
00095 NESTE OIL  
FIN-00095 NESTE OIL, Finland  
Phone +358 200 11311