

TUOTETIEDOTE
 NESSOL Pentane 15
 LIUOTIN

PRODUKTDATA
 NESSOL Pentane 15
 LÖSNINGSMEDEL

PRODUCT DATA SHEET
 NESSOL Pentane 15
 SOLVENT

	Yksikkö Enhet Unit	Laaturaja Kvalitetskrav Specification		Tyypillinen arvo Typvärde Typical analysis	Määrittäminen Testmetod Test method
		min.	max.		
Bentseenipitoisuus Bensenhalt Benzene content	mg/l		50	10	EN 12177
Puhtaus, C ₅ -pitoisuus Renhet, C ₅ -halt Purity, C ₅ -content	p-% m-% % wt	97,5		99	NM 178
Propaani ja butaani, C ₃ -C ₄ Propan och butan, C ₃ -C ₄ Propane and butane, C ₃ -C ₄	p-% m-% % wt		0,5	< 0,01	NM 178
i-pentaani i-pentan i-pentane	p-% m-% % wt	15,0	18,0	16,0	NM 178
n-pentaani n-pentan n-pentane	p-% m-% % wt	82,0	85,0	83,4	NM 178
Syklopentaani, heksaanit ja raskaammat Cyklopentan, hexaner och tyngre Cyclopentane, hexanes and heavier	p-% m-% % wt		2,0	1,0	NM 178
Rikki-pitoisuus Svavelhalt Sulphur content	mg/kg		80,0	< 1	EN ISO 20846
Tiheys, 15 °C Densitet vid 15 °C Density at 15 °C	kg/m ³	620	640	631	EN ISO 12185
Merkaptaanirikki Merkaptan svavel Mercapatane sulphur	mg S/kg		5,0	< 5	ISO 3012
Kuparikorroosio Kopparkorrosion Copper strip corrosion			1b	1a	EN ISO 6251
Doctor-koee Doctor test Doctor test			Negat.	Negat.	ASTM D 4952
Väri, Saybolt Färg, Saybolt Colour, Saybolt		+ 30		+ 30	ASTM D 6045
Ulkonäkö Utseende Appearance		Kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia Klar och blank Clear and bright			ASTM D 4176-1

The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs). This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at + 293.15 K (+ 20 °C). Vapour pressure of Nessol Pentane 15 at + 20 °C is > 0.01 kPa, measured.

Käyttöturvallisuuden osalta viittaamme Neste Oyj:n julkaisemiin käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä tuotteiden käyttöä koskeviin oppaisiin.

Angående skyddsinformation hänvisar vi till skyddsinformationsblad publicerade av Neste Oyj samt till produkternas bruksanvisningar.

Concerning safe use of the products, we refer to the Safety Data Sheets and User's Guides published by Neste Oyj.

TIEDUSTELUT

Neste Oyj
PL 95
00095 NESTE
Puhelin +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE OIL
Puhelin +358 200 11311

FORFRÅGNINGAR

Neste Oyj
PB 95
00095 NESTE
FIN-00095 NESTE, Finland
Telefon +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy
PB 95
00095 NESTE OIL
FIN-00095 NESTE OIL, Finland
Telefon +358 200 11311

INQUIRIES

Neste Oyj
POB 95
00095 NESTE
FIN-00095 NESTE, Finland
Phone +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy
POB 95
00095 NESTE OIL
FIN-00095 NESTE OIL, Finland
Phone +358 200 11311