

**TUOTETIEDOTE**

 NESSOL D60  
LIUOTIN

**PRODUKTDATA**

 NESSOL D60  
LÖSNINGSMEDEL

**PRODUCT DATA SHEET**

 NESSOL D60  
SOLVENT

	Yksikkö Enhet Unit	Laturaja Kvalitetskrav Specification		Tyypillinen arvo Typvärde Typical analysis	Määrittäminen Testmetod Test method
		min.	max.		
Aromaattipitoisuus Aromathalt Aromatic content	til-% vol.-% % v/v		0,1	0,004	UOP 495
Bentseenipitoisuus Bensenhalt Benzene content	mg/l		100	< 1	NM 111
Leimahduspiste, PMcc Flampunkt, PMcc Flash Point, PMcc	°C	61		> 61	EN ISO 2719
Tislauksen alkupiste Destillation, begynnelse Distillation, initial boiling point	°C	176		180	EN ISO 3405
Tislaus, 90 % Destillation, 90 % Distillation, 90 %	°C			209	EN ISO 3405
Tislauksen kuivapiste Destillation, torrpunkt Distillation, dry point	°C			219	EN ISO 3405
Tislauksen loppupiste Destillation, slutkokpunkt Distillation, final boiling point	°C		225	221	EN ISO 3405
Rikkipitoisuus Svavelhalt Sulphur content	mg/kg		3	< 1	EN ISO 20846
Tiheys, 15 °C Densitet vid 15 °C Density at 15 °C	kg/m <sup>3</sup>			792	EN ISO 12185
Kuparikorroosio Kopparkorrosion Copper strip corrosion			1b	1a	EN ISO 2160
Doctor-koee Doctor test Doctor test			Negat.	Negat.	ASTM D 4952
Bromi-indeksi Bromindex Bromine index				< 20	ASTM D 2710
Aniliinipiste Anilinpunkt Aniline point	°C			70	ISO 2977
Kauributanoliarvo Kauri-Butanol värde Kauri butanol value				30	ASTM D 1133
Savupiste Rökpunkt Smoke point	mm			31	ASTM D 1322 ISO 3014
Taitekerroin, + 20 °C Brytnings index, + 20 °C Refractive index, + 20 °C				1,437	ASTM D 1218

NESSOL D60	Yksikkö Enhet Unit	Laaturaja Kvalitetskrav Specification		Tyypillinen arvo Typvärde Typical analysis	Määrittäminen Testmetod Test method
		min.	max.		
Kin. viskositeetti, + 20 °C Kin. viskositet, + 20 °C Viscosity, + 20 °C	mm <sup>2</sup> /s			1,8	EN ISO 3104
Kin. viskositeetti, + 40 °C Kin. viskositet, + 40 °C Viscosity, + 40 °C	mm <sup>2</sup> /s			1,3	EN ISO 3104
Väri, Saybolt Färg, Saybolt Colour, Saybolt		+ 30		+ 30	ASTM D 6045
Ulkonäkö Utseende Appearance		Kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia Klar och blank Clear and bright			ASTM D 4176-1

The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs). This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 K (+20 °C). Vapour pressure of NESSOL D60 at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.

Käyttöturvallisuuden osalta viittaamme Neste Oyj:n julkaisemiin käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä tuotteiden käyttöä koskeviin oppaisiin.

Angående skyddsinformation hänvisar vi till skyddsinformationsblad publicerade av Neste Oyj samt till produkternas bruksanvisningar.

Concerning safe use of the products, we refer to the Safety Data Sheets and User's Guides published by Neste Oyj.

#### TIEDUSTELUT

Neste Oyj  
PL 95  
00095 NESTE  
Puhelin +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
PL 95  
00095 NESTE OIL  
Puhelin +358 200 11311

#### FORFRÅGNINGAR

Neste Oyj  
PB 95  
00095 NESTE  
FIN-00095 NESTE, Finland  
Telefon +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
PB 95  
00095 NESTE OIL  
FIN-00095 NESTE OIL, Finland  
Telefon +358 200 11311

#### INQUIRIES

Neste Oyj  
POB 95  
00095 NESTE  
FIN-00095 NESTE, Finland  
Phone +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy  
POB 95  
00095 NESTE OIL  
FIN-00095 NESTE OIL, Finland  
Phone +358 200 11311