

TUOTETIEDOTE
 VALOPETROLI

PRODUCT DATA SHEET
 LAMPOIL

	Yksikkö Unit	Laaturaja Specification		Tyypillinen arvo Typical analysis	Määrittymenetelmä Test method
		min.	max.		
Leimahduspiste, PMcc Flash Point, PMcc	°C			> 56	EN ISO 2719
Tislauksen alkupiste Distillation, initial boiling point	°C			180	EN ISO 3405
Tislaus, 50 % Distillation, 50 %	°C			194	EN ISO 3405
Tislauksen loppupiste Distillation, final boiling point	°C			220	EN ISO 3405
Rikki Sulphur content	mg/kg			< 1	EN ISO 20846
Tiheys, 15 °C Density at 15 °C	kg/m ³			788	EN ISO 12185
Savupiste Smoke point	mm			> 35	ISO 3014
Väri, Saybolt Colour, Saybolt		+ 30		+ 30	ASTM D 6045
Ulkonäkö Appearance		Kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia Clear and bright			ASTM D 4176-1

Käyttöturvallisuuden osalta viittaamme Neste Oyj:n julkaisemiin käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä tuotteiden käyttöä koskeviin oppaisiin.

Concerning safe use of the products, we refer to the Safety Data Sheets and User's Guides published by Neste Oyj.

TIEDUSTELUT

Neste Oyj
 PL 95
 00095 NESTE
 Puhelin +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy
 PL 95
 00095 NESTE OIL
 Puhelin +358 200 11311

INQUIRIES

Neste Oyj
 POB 95
 00095 NESTE
 FIN-00095 NESTE, Finland
 Phone +358 10 45811

Neste Markkinointi Oy
 POB 95
 00095 NESTE OIL
 FIN-00095 NESTE OIL, Finland
 Phone +358 200 11311